

Traglasten mit Ballast 4 t

Werte in () gelten für Abstützung 50% ausgefahren.

Ausladung Radius (m)	Auslegerlänge / boom length in [m]						
	9	12,5	16	19,5	23	26,5	30
1,0	40,0* (35,0)	20,0 (20,0)	15,0 (15,0)	14,0 (14,0)			
2,0	40,0* (35,0)	20,0 (20,0)	15,0 (15,0)	14,0 (14,0)	11,0 (11,0)	8,9 (8,9)	
3,0	29,3 (28,1)	20,0 (20,0)	15,0 (15,0)	14,0 (14,0)	11,0 (11,0)	8,9 (8,9)	5,0 (5,0)
4,0	24,3 (22,8)	20,0 (20,0)	15,0 (15,0)	14,0 (14,0)	11,0 (11,0)	8,9 (8,9)	5,0 (5,0)
5,0	20,6 (18,0)	20,0 (17,8)	15,0 (15,0)	13,3 (13,3)	11,0 (11,0)	8,6 (8,6)	5,0 (5,0)
6,0	17,1 (12,9)	17,6 (12,7)	14,9 (12,6)	12,0 (12,0)	10,3 (10,3)	8,3 (8,3)	5,0 (5,0)
7,0		15,4 (9,7)	13,2 (9,6)	10,9 (10,1)	9,5 (9,5)	7,8 (7,8)	5,0 (5,0)
8,0		13,0 (7,7)	11,9 (7,6)	9,8 (8,0)	8,7 (8,3)	7,4 (7,4)	5,0 (5,0)
9,0		10,5 (6,3)	10,4 (6,2)	9,0 (6,6)	7,9 (6,9)	6,9 (6,9)	5,0 (5,0)
10,0			8,6 (5,1)	8,3 (5,5)	7,1 (5,8)	6,4 (5,9)	5,0 (5,0)
11,0			7,3 (4,2)	7,8 (4,6)	6,5 (4,9)	5,9 (5,1)	5,0 (5,0)
12,0			6,2 (3,5)	6,7 (3,9)	5,9 (4,2)	5,5 (4,4)	5,0 (4,4)
13,0				5,8 (3,3)	5,5 (3,6)	5,1 (3,8)	4,7 (3,8)
14,0				5,0 (2,8)	5,2 (3,1)	4,8 (3,3)	4,4 (3,3)
15,0				4,4 (2,4)	4,6 (2,7)	4,5 (2,9)	4,1 (2,9)
16,0				3,9 (2,1)	4,1 (2,3)	4,3 (2,5)	3,7 (2,6)
17,0					3,6 (2,0)	3,8 (2,2)	3,4 (2,2)
18,0					3,3 (1,8)	3,3 (1,9)	3,1 (2,0)
19,0					3,0 (1,5)	3,1 (1,7)	3,1 (1,7)
20,0					2,6 (1,3)	2,8 (1,5)	3,0 (1,5)
21,0						2,6 (1,3)	2,7 (1,3)
22,0						2,3 (1,1)	2,3 (1,2)
23,0							2,0 (1,0)
24,0							2,0 (0,9)
25,0							1,8 (0,7)
26,0	Mit * markierte Traglasten gelten mit Sonderausrüstung			630TM -30.0/75/2811/2/06.00 (630TM-30.0/75/2010/2/11.00)			1,6 (0,6)